



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 935

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Chiflon (Boquilla) para Neblina con Amortiguador

Características

- Chorro directo, con capacidad de un ángulo de rocío mayor a 100°
- Cierre y cambio de flujo con un giro

Especificación

- Máxima presión de trabajo: **100 PSI**; Máximo valor de presión: **175 PSI**

Aprobaciones

- Aprobación FM para incendios clase A y B
- Certificación UL para incendios clase A y B

Medida	Rosca	Valor de Flujo a Presión (GPM)	Valor de Flujo Totalmente Abierto: GPM @ 100 PSI	Aprobaciones			Latón # de Parte
				FM	UL	ULC	
3/4"	GHT	54	54	✓	✓	✓	BBN75GHT
	NPSH			✓	✓	✓	BBN75
1"	NPSH	60	60	✓	✓	✓	BBN100
	NST			✓	✓	✓	BBN100NST



BBN75

Chiflon (Boquilla) Industrial de Latón

Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Rocía con patrón de neblina de 30° - 60° - 90°.
- Incluye amortiguador de choque.
- Listado por UL y aprobado por Factory Mutual para incendios clase A y B (excepto tamaños marcados).
- Para usarse hasta **175 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Medida	Rosca	Rocío 90° GPM @ 100 PSI	Latón # de Parte
1-1/2"	NPSH	85	BFN150
2"		108	BFN200 ^{1,2}
2-1/2"		205	BFN250 ²
1"	NST (NH)	32	BFN100NST
2-1/2"		205	BFN250NST ²

¹ No Listado UL

² Sin Aprobación Factory Mutual

NOTA: Arandelas de reemplazo en la página 965



BFN150



BFN200

Chiflon (Boquilla) para Servicio Pesado

Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Rocía con patrón de neblina de 30° - 60° - 90°.
- Incluye amortiguador de choque.
- Listado por UL y aprobado por Factory Mutual.
- Para usarse hasta **175 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	Latón (Brass) # de Parte
1"	NPSH	---	HFN100
1-1/2"		88 (+/-12)	HFN150
1"	NST (NH)	---	HFN100NST
1-1/2"		88 (+/-12)	HFN150NST

