



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 936

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Chiflon (Boquilla) Industrial de Alta Presión

Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Amortiguador grande de goma con dientes moldeados.
- Base moleteada.
- Aprobado por Factory Mutual.
- Presión de operación de **25 PSI a 300 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.



Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	Latón # de Parte
1-1/2"	NPSH	117	HPFN150
	NST (NH)		HPFN150NST

Chiflon (Boquilla) Industrial para Lavado

Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Rocía con patrón de neblina de 30° - 60° - 90°.
- Incluye amortiguador de choque.
- Para usarse hasta **100 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.



Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	Latón # de Parte
1-1/2"	NPSH	88 (+/-12)	WDN150
	NST (NH)		WDN150NST



Chiflon (Boquilla) de Neblina para Incendios Eléctricos

Características:

- Patrón de Neblina 30°-60°-90°, cierre a neblina 30°, ajustable a neblina 90°
- Con amortiguador
- El uso de esta boquilla no es probable que resulte peligroso cuando se mantiene a más de 10 pies del equipo eléctrico y de circuitos que no involucren más de 250,000 voltios.

Especificación:

- Máxima presión de operación: **100 PSI** (agua solamente) a **70°F (21°C)**

Aprobación:

- Listado UL para Incendios Clase C



Medida	Rosca	GPM Totalmente abierto @ 100 PSI	Latón # de Parte
1-1/2"	NST (NH)	96	BFNE150NST-UL
	NPSH		BFNE150-UL

NOTA: Arandelas de reemplazo pueden encontrarse en página 965.



Chiflon (Boquilla) de Latón para Rack

Características:

- Cierre - chorro directo - neblina.
- Rocía con patrón de neblina ajustable desde 30° - 60° - 90°.
- Diseño sin amortiguador de choque.
- Listado por UL para incendios clase A y B.
- Aprobado por Factory Mutual.
- Para usarse hasta **100 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.



Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	Latón # de Parte
1-1/2"	NST (NH)	100	BRN150NST
	NPSH		BRN150

