



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 940

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Chiflon (Boquilla) de Policarbonato de Flujo Constante



2-1/2" se surten con manijas en CFB25ONST



1" hasta 2"

Características:

- Cuerpo de policarbonato rojo con amortiguador de hule, vástago de acero y plástico negro.
- Cierre - chorro directo - niebla.
- Proporciona volumen constante a cualquier ángulo de rocío.
- 1" y 1-1/2" están listadas por ULC.
- Para usarse hasta **100 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Empaques de reemplazo disponibles (ver abajo).

Tamaño	Rosca	Rocío a 90° GPM a 100 PSI	# de Parte
3/4"	GHT	8	CFB75GHT
1"	NPSH	22	CFB100S
1-1/2"		75	CFB150S ¹
		150	HGCFB150S ²
		75	CFB2015S ¹
2"		150	CFB200S ²
1"	NST (NH)	22	CFB100NST
1-1/2"		75	CFB150NST ¹
		150	HGCFB150NST ²
		2-1/2"	150

¹ Flujo Estándar ² Alto Flujo ³ Se surte con Manija

Chiflon (Boquilla) de Policarbonato Azul para Refinería

Características:

- Cuerpo de nylon azul relleno de vidrio con amortiguador de hule, vástago de acero y plástico negro.
- Resistente a petroquímicos.
- Cierre - chorro directo - neblina.
- Proporciona volumen constante a cualquier ángulo de rocío.
- Para usarse hasta **100 PSI** (solo agua) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Empaques de reemplazo disponibles (ver abajo).



Tamaño	Rosca	Rocío 90° GPM a 100 PSI	# de Parte
1-1/2"	NPSH	75	RNB150S
1-1/2"	NST (NH)	75	RNB150NST

Empaques

Características:

- Para usarse en boquillas de flujo constante y refinería.
- Todas las dimensiones son nominales.



Tamaño	Tipo de Rosca	Dimensiones			Nitrilo # de Parte
		D.I.	D.E.	Espesor	
1"	NPSH	.900"	1.270"	.125"	CFG100S
1-1/2"		1.510"	1.878"	.125"	CFG150S
2"		1.680"	2.340"	.156"	CFG200S
1"	NST (NH)	.900"	1.270"	.125"	CFG100NST
1-1/2"		1.510"	1.906"	.125"	CFG150NST
2-1/2"		2.250"	3.000"	.187"	CFG250NST

Chiflon (Boquilla) de Flujo Constante para Trabajo Pesado



Tamaño	Rosca	GPM a 100 PSI	Fibra de Vidrio # de Parte
1-1/2"	NPSH	95	CFFR150
1-1/2"	NST (NH)	95	CFFR150NST