



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 944

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Boquilla Industrial Full Flow



Características:

- Manija de metal (no plástico).
- Chorro completo de 1-1/2".
- Mango de pistola de goma.
- Presión máxima de operación: **200 PSI** (solo agua) a 70°F (21°C).

Tamaño	Descripción	NPSH Aluminio # de Parte	NST Aluminio # de Parte
1-1/2"	Solo cierre	FFBSO150	FFBSO150NST
	Solo cierre con boquilla de niebla	FFBSON150	FFBSON150NST

Chiflon (Boquilla) para Neblina



Características:

- Sin amortiguador.
- Ajustable de neblina a chorro directo.
- Color negro.
- Certificado por Federal Supply Schedule 5100-2396.

Tamaño	Rosca	Rocío a 60° GPM a 100 PSI a 70°F (21°C)	Peso	Aluminio Anodizado # de Parte
1-1/2"	NPSH	52	12 oz.	AFN150
	NST (NH)			AFN150NST

Chiflon (Boquilla) Forestal Global para Neblina



Tamaño	Rosca	GPM a 100 PSI Chorro Directo		Peso	Aluminio # de Parte
		1er	2do		
1-1/2"	NPSH	23.8	73.9	12 oz.	GFN150
	NST (NH)	37.6	95.0		GFN150NST

Boquillas Break Apart Attack

P



Aplicación:

- Boquilla económica, versátil y fácil de utilizar, para departamentos de bomberos del campo o zonas suburbanas

Características:

- Se requiere de entrenamiento mínimo para conectar y utilizar la manguera
- La boquilla utiliza un acople de 1 1/2", brinda **20-90 GPM** chorro directo o neblina a **100 PSI**
- La boquilla puede separarse de la válvula para otros usos
- Cumple o excede los estándares de Servicios Forestales USDA

Medida	Rosca	Aluminio # de Parte
1"	NPSH	ABN100S
	NST (NH)	ABN100F
1-1/2"	NPSH	ABN150S
	NST (NH)	ABN150F