



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 4 6

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Boquillas de Niebla Forestal

Características:

- Barril marrón recubierto permite una fácil identificación.
- Platinado resistente a la corrosión.
- Boquillas de flujo doble ofrecen dos chorros directos y dos patrones de neblina.
- Combinación de chorro directo y neblina.
- Presión máxima de operación: **600 PSI** (agua solamente) a **70°F (21°C)**.



FFN75GHT



FFN100

Medida	Rosca	GPM a 100 PSI Chorro directo		Aluminio 6061-T6 # de Parte
		1°	2°	
3/4"	GHT	1-2	3-4 ¹	FFN75GHT ¹
1"	NPSH	12	25	FFN100 ^{2,4}
1-1/2"		25	70	FFN150
1"	NST (NH)	12	25	FFN100NST
1-1/2"		25	70	FFN150NST ^{3,4}

¹ GPM a **40 PSI**.

² FFN100 cumple con USFS 5100-239A y NSN 4210-01-165-6603.

³ FFN150NST cumple con USFS 5100-107A y NSN 4210-01-167-1123.

⁴ Ambas boquillas cumplen con las especificaciones del Servicio Forestal 5100-239C y 5100-107a.

Boquilla de Cierre de Bola Grado Forestal

Características:

- Cumple con NFPA1964.
- Roscas recubiertas, bola de acetal y entrada rígida.
- Presión máxima de operación: **600 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Especificación FSS 5100-238.



Medida	Rosca	Vía de flujo	Aluminio Anodizado # de Parte
1"	NPSH	3/4"	FBS0100S
1-1/2"		1"	FBS0150S
1"	NST (NH)	3/4"	FBS0100F
1-1/2"		1"	FBS0150F

Pistola de Cierre de Bola Tipo Forestal

Características:

- Cumple con NFPA1964
- Roscas recubiertas, bola de acetal y entrada rígida.
- Presión máxima de operación: **600 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Especificación FSS 5100-238.



Medida	Rosca	Vía de flujo	Aluminio Anodizado # de Parte
1"	NPSH	3/4"	FBS0100S-PG
1-1/2"		1"	FBS0150S-PG
1"	NST (NH)	3/4"	FBS0100F-PG
1-1/2"		1"	FBS0150F-PG

Puntas para Boquillas de Cierre de Bola

Características:

- Ligero.
- Presión máxima de operación: **200 PSI** (agua solamente) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Orificio estándar de 1/2", otras medidas disponibles, contacte a Dixon®.



NPSH



NST

Medida	Rosca	Longitud	Orificio	Aluminio Anodizado # de Parte
1"	NPSH	4"	1/2"	ANT100
1-1/2"		4-3/4"		ANT150
1"	NST (NH)	4"		ANT100F
1-1/2"		4-3/4"		ANT150F

Los empaques son orden especial, contacte a Dixon® para más información.