



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 947

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Boquillas Penetradoras

Características:

- Diseñado con un rosca macho NPSH de 1-1/2" que se convierten en roscas hembra para conectar a la manguera utilizando un conector hembra doble.
- El orificio de descarga de 1/4" genera una alta velocidad de agua que es efectiva contra incendios forestales.
- Presión de operación máxima: **200 PSI** (agua solamente) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Medida	Rosca	Longitud	Orificio	Policarbonato # de Parte
1-1/2"	NPSH	5-1/2"	1/4"	PFN4005S
	NST (NH)			PFN4005F



Boquillas Forestales de Cabeza Siamesa de Chorro Directo

Características:

- Policarbonato rojo de alta resistencia.
- Una sola pieza sólida reversible con punta gemela y orificios de 1/4" y 3/8".
- Presión de operación máxima: **100 PSI** (agua solamente) a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Medida	Rosca	Longitud con punta	Longitud sin punta	Orificio en la base	Policarbonato # de Parte
1-1/2"	NPSH	9"	7-1/2"	1/2"	PTTF150S
	NST (NH)				PTTF150F



Pistola de Cierre de Bola con Boquilla

Características:

- Diseño flexible permite la punta de la boquilla desensamblarse para que un inductor de espuma pueda ser insertado entre la punta y la válvula de cierre.
- Ligera.
- Pistola negra con boquilla.
- Presión máxima de operación: **150 PSI** (agua / solamente AFFF) a **70°F (21°C)**.

Medida	Color de cuerpo	Rosca	GPM	Policarbonato # de Parte
1-1/2"	Rojo	NPSH	30	FNPSO150S-30
			70	FNPSO150S-70



FNPSO150S-30

Pistolas de Cierre de Bola

Características:

- Ligera.
- Presión máxima de operación: **150 PSI** (agua / solamente AFFF) a **70°F (21°C)**.

Medida	Rosca	Policarbonato # de Parte
1-1/2"	NPSH	PPSO150S
	NST (NH)	PPSO150F



P