



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

P Á G I N A 9 4 8

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Boquillas Forestales Viper®

Características

- Mango para boquillas de 1" o 1-1/2"
- Para uso forestal, industrial o en servicios públicos
- Entrada hembra giratoria

Materiales

- Construido de aluminio anodizado endurecido
- La manija está hecha de composite

Especificaciones

- Presión estándar de operación: **100 PSI**
- Presión de trabajo: **300 PSI**

Medida	Rosca	Aluminio Anodizado # de Parte
1"	NST (NH)	DVB1560F
	NPSH	DVB1560S
1-1/2"	NST (NH)	DVB3012F
	NPSH	DVB3012S

Puntas/Boquillas de Rango Dual

Aplicaciones

- Para uso forestal, industrial o en servicios públicos

Características

- Ajustable de neblina a chorro directo a cierre con in giro
- Amortiguador de hule para trabajo pesado

Materiales

- Boquillas de doble flujo construidas de aluminio anodizado endurecido y componentes internos de acero inoxidable

Especificaciones

- Presión estándar de operación: **100 PSI**
- Presión de trabajo: **600 PSI Máximo**

Medida	Rosca	GPM @ 100 PSI	Aluminio Anodizado # de Parte
1"	NST sin amortiguador	10 - 23	D11023BLF
	NPSH sin amortiguador		D11023BLS
	NST con amortiguador		DB11023F
	NPSH con amortiguador		DB11023S
1.5"	NST	20 - 60	D156020F
	NPSH		D156020S

Boquillas Blue Devil® con Selección de Galonaje

Características

- Dientes Rylostatic directamente maquinados en la boquilla
- Cuatro anillos de selección de galonaje **5, 10, 25, y 50 GPM** y lavado sin cambio de patrón

Especificaciones

- Presión estándar de operación: **100 PSI**
- Presión máxima: **580 PSI**

Aprobaciones

- Cumple con NFPA 1964
- Certificación EN 15182-2 TYPE 3

Medida	Rosca	GPM @ 100 PSI	# de Parte
1"	NST	5 - 50	DBD550F
	NPSH		DBD550S
	NST	15 - 60	DBD1560F
	NPSH		DBD1560S