



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

PÁGINA 951

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Manguera de Cubierta Sencilla 500# - Impregnada de Color

Características:

- Construcción exterior: Cubierta sencilla, toda de poliéster.
- Construcción de tubo: Cubierta EPDM.
- Presión de prueba: **500 PSI**.
- Presión de servicio de prueba: **250 PSI**.
- Presión de trabajo: **225 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Consulte a Dixon® para precio disponibilidad de otros colores, medidas, roscas y configuraciones.

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida	Tipo de Acople	Longitud	Color	# de Parte
1-1/2"	oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	50'	amarillo	A515Y50RAF
	oreja de balancín, aluminio, NPSH	50'	amarillo	A515Y50RAS
	oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	50'	rojo	A515R50RAF
	oreja de balancín, aluminio, NPSH	50'	rojo	A515R50RAS
	oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	50'	naranja	A515OR50RAF
	oreja de balancín, aluminio, NPSH	50'	naranja	A515OR50RAS

Manguera contra Incendios de Doble Cubierta 800#

Características:

- Construcción exterior: Cubierta doble, toda de poliéster.
- Construcción de tubo: Ccubierta EPDM.
- Presión de prueba: **800 PSI**.
- Presión de servicio de prueba: **400 PSI**.
- Presión de trabajo: **360 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida	Longitud	Oreja de Balancín Aluminio NST (NH) RAF	Oreja de Balancín Latón NST (NH) RBF	Oreja de Balancín Aluminio NPSH RAS
1-1/2"	25'	D815-25RAF	D815-25RBF	D815-25RAS
	50'	D815-50RAF	D815-50RBF	D815-50RAS
	75'	D815-75RAF	D815-75RBF	D815-75RAS
	100'	D815100RAF	D815100RBF	D815100RAS
2-1/2"	25'	D825-25RAF	D825-25RBF	D825-25RAS
	50'	D825-50RAF	D825-50RBF	D825-50RAS
	75'	D825-75RAF	D825-75RBF	D825-75RAS
	100'	D825100RAF	D825100RBF	D825100RAS

Manguera contra Incendios de Doble Cubierta 800# - Impregnada de Color

Características:

- Construcción exterior: cubierta doble, toda de poliéster.
- Construcción de tubo: cubierta de hule sintético negro.
- Presión de prueba: **800 PSI** a **70°F (21°C)**.
- Presión de servicio de prueba: **400 PSI** a **70°F (21°C)**.
- Presión de trabajo: **360 PSI** a **70°F (21°C)**.
- Otras longitudes, roscas y acoples y colores (amarillo, rojo, azul, naranja, verde, negro) disponibles, contacte a Dixon®.

Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

Medida	Rosca NH (NST)	Tipo de Acople	Longitud	# de Parte
1-1/2"	1-1/2"	oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	50'	D815Y50RAF
		oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	100'	D815Y100RAF
		oreja de balancín, aluminio, NPSH	50'	D815Y50RAS
		oreja de balancín, aluminio, NPSH	100'	D815Y100RAS
1-3/4"	1-1/2"	oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	50'	D817Y50RAF
2-1/2"	2-1/2"	oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	50'	D825Y50RAF
		oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	100'	D825Y100RAF
3"	2-1/2"	oreja de balancín, aluminio, NST (NH)	50'	D8325Y50RAF

