



*La Conexión Correcta<sup>MR</sup>*

---

## CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

---

**PÁGINA 954**

---

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

[suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · [ventas@suminregioindustrial.com](mailto:ventas@suminregioindustrial.com) · WhatsApp 81 8681 4781

## Manguera Forestal

### Características:

- Construcción exterior: Cubierta sencilla, toda de poliéster.
- Construcción de tubo: Termoplástico.
- Impregnación: Amarillo.
- Presión de prueba: **600 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Presión de servicio de prueba: **300 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Presión de trabajo: **270 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Consulta a Dixon® para precio y disponibilidad de medidas 25', otras roscas y configuraciones.



### Ensamblada con Acoples Hembra y Macho de Anillo de Expansión

| Medida | Longitud | Oreja de Balancín<br>Aluminio<br>NST (NH)<br># de Parte | Oreja de Balancín<br>Aluminio<br>NPSH<br># de Parte |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1"     | 50'      | NF610Y50RAF                                             | NF610Y50RAS                                         |
| 1"     | 100'     | NF610Y100RAF                                            | NF610Y100RAS                                        |
| 1-1/2" | 50'      | NF615Y50RAF                                             | NF615Y50RAS                                         |
| 1-1/2" | 100'     | NF615Y100RAF                                            | NF615Y100RAS                                        |

## Manguera de Limpieza Forestal

### Aplicación:

- Para limpieza y líneas de volumen bajo para suministrar a rociadores y líneas de protección contra incendios remotas.

### Características:

- El rollo de 50' tiene un diámetro de 9".
- La construcción exterior: Cubierta sencilla, sintética.
- Construcción de tubo: Termoplástico.
- Impregnación: Amarillo.
- Presión de prueba: **300 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Presión de servicio de prueba: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Presión de trabajo: **135 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Consulta a Dixon® para precio y disponibilidad de otras roscas y configuraciones.



### Acoplado con Férula de Latón Hembra y Macho Tipo Manguera de Jardín

| Medida | Longitud | # de Parte                |
|--------|----------|---------------------------|
| 3/4"   | 50'      | NF307Y50GHT               |
| 1-1/2" | 50'      | NF615-50RAQT <sup>1</sup> |
| 1-1/2" | 100'     | NF615100RAQT <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Acoplado con coples forestales de cuarto de vuelta.

## Kit de Manguera de Limpieza Forestal

| Descripción                              | # de Parte      |
|------------------------------------------|-----------------|
| Kit contiene: Manguera, bolsa y boquilla | NF307Y50GHT-KIT |

