



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER DIXON 2026

PÁGINA 976

CAPÍTULO P · CONEXIONES Y MANGUERAS CONTRA INCENDIO



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781



Manómetro para Sistema Rociador (UL-393)



Características:

- Especialmente diseñado para rociadores contra incendios industriales.
- Tubo de bourdon con caja negra de policarbonato.
- Mica de policarbonato transparente 4".
- Aluminio blanco con marcas y pin, marcas negras y rojas.
- Apuntador de aluminio negro no ajustable.
- Montaje inferior de 1/4" NPT.
- ASME B40.1 Grado B (+ 3/2/3% exactitud).
- Listado U/L (U/L-393) y Aprobado por Factory Mutual para sistemas rociadores.
- Rango de temperatura: -40°F a 140°F (-40°C a 60°C).

Tipo	# de Parte
agua (0-300 PSI)	SWG300-4

Manómetro para Línea de Prueba



Características:

- Conexión giratoria.
- Utilizado para pruebas estáticas o presiones de flujo en mangueras o boquillas.
- Se envía con manómetro 0-300 PSI de 3-1/2" diámetro relleno de glicerina.
- A prueba de congelamiento de -40°F (-40°C).
- Otras medidas y roscas disponibles.

Rosca NST (NH)	Aluminio Endurecido # de Parte
1-1/2"	ALTG150F
2-1/2"	ALTG250F

Válvula de Medición de 3 Vías



Características:

- Permite verificar o reemplazar un manómetro sin necesidad de cerrar toda la línea.
- Disco: Hule.

Rosca NPT	Presión de Trabajo (PSI)	Latón # de Parte
1/4"	175	TWGV25

Set de Manómetro PITOT



Características:

- Manómetro relleno de líquido 0-160 PSI estándar, otras presiones disponibles, contacte a Dixon®.
- Se envía con agarradera, caja e información de pérdida de presión.

de Parte
PG8083



Probador para Línea de Rociadores



Característica:

- Se instala en el último rociador del sistema en línea y controla el flujo de agua para lavado o prueba de sistema.

Entrada	Salida	Latón # de Parte
1" hembra NPT	1" macho NPSH	SLT10050