

Válvulas de Compuerta Fabricación Americana

Características:

- Clase 150.
- Presión de trabajo **300 PSI** (CWP), **150 PSI** vapor.
- Extremos rosca hembra.
- Casquete unido.
- ASME B1.20.1.
- Empaquetadura Grafoil®.
- Vástago ascendente.
- Disco sólido.
- Volante de hierro maleable.
- 100 % probada en fábrica.
- Rango de temperatura: **-20°F a 406°F** (**-29°C a 208°C**).

Tamaño NPT	Bronce # de Parte
1/2"	DBGV50
3/4"	DBGV75
1"	DBGV100
1-1/4"	DBGV125
1-1/2"	DBGV150
2"	DBGV200



Válvulas de Globo Fabricación Americana

Características:

- Clase 150.
- Presión de trabajo **300 PSI** (CWP), **150 PSI** vapor.
- Extremos rosca hembra.
- Casquete unido.
- ASME B1.20.1.
- Empaquetadura Grafoil®.
- Disco de PTFE.
- Volante de hierro maleable.
- 100 % probada en fábrica.

Tamaño NPT	Latón (Brass) # de Parte
1/2"	DGLBV50
3/4"	DGLBV75
1"	DGLBV100
1-1/4"	DGLBV125
1-1/2"	DGLBV150
2"	DGLBV200

