



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 8 4

CAPÍTULO Q · VÁLVULAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas de Bola de Flujo Completo de 2 Vías

Características:

- Alto valor de flujo; baja caída de presión.
- El husillo puede ser desensamblado aún cuando la válvula de bola esté instalada.
- Tres puertos-una entrada y dos salidas, la válvula direcciona el flujo de la entrada a cualquiera de las dos salidas.
- Comúnmente usadas para cambiar de compartimientos o de tanques.

Materiales:

- Las superficies de contacto son de aluminio y acero inoxidable.
- Sellos FPM

Especificaciones:

- Presión de trabajo: **150 PSI** a temperatura ambiente **70°F (21°C)**.
- Puerto estándar de válvula - Hembra NPT, extremo soldable a tubería cédula 40 y extremo para tubería ranurada.
- Puertos opcionales incluyen brida DN, soldable a tope y brida ASA 150#.



2WAYBV200



2WAYBV200-SH

Válvula de Bola de Dos - Vías / Extremos Hembra NPT

Medida	Aluminio # de Parte
2"	2WAYBV200
	2WAYBV200-SH
3"	2WAYBV300

Válvulas de Bola de Dos - Vías / Extremo para Soldar a Tubería Cédula 40



Medida	D.I.	Aluminio # de Parte
2"	2.390"	2WAYBV200SW
3"	3.530"	2WAYBV300SW

Válvula de Bola de Dos - Vías / Extremos Ranurados



Medida	Aluminio # de Parte
2"	2WAYBV200VIC3
3"	2WAYBV300VIC3