



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 8 6

CAPÍTULO Q · VÁLVULAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas de Bola en Latón con Manivela de Bloqueo

Características:

- Para control de aire, agua, aceite y gas en manguera o tubería.
- Para otras aplicaciones favor de contactar a Dixon®.
- Para **600 PSI** WOG (agua, aceite, gas); **150 PSI** vapor saturado.
- Vástago RPTFE a prueba de explosión.

- Bola de latón (brass) cromado.
- Mecanismo de seguro deslizante en acero inoxidable que asegura la manija en posición abierta o cerrada; puede bloquearse con seguro en abierto o cerrado.
- Manijas y tuerca de acero cromado con mangas de vinilo, puerto completo y estándar son reparables.



Mecanismo del seguro deslizante

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón # de Parte
1/4"	Completo	BBLV25
3/8"		BBLV38
1/2"		BBLV50
3/4"	Estándar	BBLV75
1"		BBLV100
1-1/4"		BBLV125
1-1/2"		BBLV150
2"		BBLV200

Válvula de Bola de Bronce Puerto Completo Fabricación Americana

Características:

- Bola sólida maquinada en cromo.
- Sellos y asiento de PTFE multirelleno.
- Empaquetadura ajustable.
- Vástago a prueba de explosión.
- Fundición de bronce.
- Puerto completo.
- Servicio a vacío 29 pulgadas de Hg.
- Para **600 PSI** WOG (agua, aceite, gas); **150 PSI** vapor saturado.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Bronce # de Parte
3/4"	Completo	BBV75FP
1"		BBV100FP
1-1/4"		BBV125FP
1-1/2"		BBV150FP
2"		BBV200FP



Válvulas de Bola de Bronce para Cierre

Aplicaciones

- Diseñada como válvula de cierre seguro para gas LP, gas natural, líquidos inflamables y aceite caliente.

Materiales

- Cuerpo de bronce
- Bola de acero inoxidable
- Sello PTFE

Característica

- Vástago a prueba de explosión.
- Empaquetadura ajustable.

Especificación

- Valor de presión: **150 PSI** vapor saturado
- Valor de presión: **250 PSI** Gas LP



Hembra NPT	Puerto	Acero al Carbón # de Parte
1/4"	Completo	BRBV25
3/8"		BRBV38
1/2"		BRBV50
3/4"	Estándar	BRBV75
1"		BRBV100
1-1/4"		BRBV125
1-1/2"		BRBV150
2"		BRBV200
2-1/2"		BRBV250
3"		BRBV300

NOTA: Para manijas de reemplazo contacto a Dixon.