



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 8 7

CAPÍTULO Q · VÁLVULAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas de Bola en Latón Listadas U/L

Características:

- Para control de aire, agua, aceite y gas en manguera o tubería.
- Para otras aplicaciones favor de contactar a Dixon®.
- Para **600 PSI** WOG (agua, aceite, gas); **150 PSI** vapor.
- Cuerpo de latón (brass) forjado.
- Vástago a prueba de explosión.
- Asientos, sellos y arandelas de empuje de PTFE.
- Bola de latón (brass) cromado y manija de acero enchapado.
- Máxima temperatura **366°F (186°C)**.
- De 1/4" a 4" listada por Underwriter Laboratories en válvulas de puerto completo.
- Aprobada por NSF61.

Hembra NPT x Hembra NPT



Tamaño	Tipo de Puerto	Latón # de Parte
1/4"	Completo	FBV25
3/8"		FBV38
1/2"		FBV50
3/4"		FBV75
1"		FBV100
1-1/4"		FBV125
1-1/2"		FBV150
2"		FBV200



Hembra NPT x Hembra NPT



Tamaño	Tipo de Puerto	Latón # de Parte
2-1/2"	Completo	FBV250
3"		FBV300
4"		FBV400

Hembra NPT x Hembra NPT con Cierre de Palanca



Tamaño	Tipo de Puerto	Latón # de Parte
1/2"	Completo	FBVL50
3/4"		FBVL75
1"		FBVL100
1-1/4"		FBVL125
1-1/2"		FBVL150
2"		FBVL200



Tamaño	Tipo de Puerto	Latón # de Parte
2-1/2"	Completo	FBVL250
3"		FBVL300
4"		FBVL400

Válvula Global de Bola en Latón

Características:

- Para agua y aire únicamente.
- Para **365 PSI** en 1/4" a 3/8"; **600 PSI** en 1/2" a 2".
- Cuerpo de latón forjado.
- Máxima temperatura **248°F (120°C)**.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Latón # de Parte
1/4"	Completo	FBVG25
3/8"		FBVG38
1/2"		FBVG50
3/4"		FBVG75
1"		FBVG100
1-1/4"		FBVG125
1-1/2"		FBVG150
2"		FBVG200

