



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 8 9

CAPÍTULO Q · VÁLVULAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas Industriales Tipo Wafer de Bola

Materiales:

- Cuerpo – CF8M “316”.
- Esfera y superficie de conexión – Acero Inoxidable 316.
- Elastómero – FKM.
- Empaque del vástago – PTFE.

Características:

- Válvula de bola estilo wafer clase ANSI 150.
- Puerto completo, tamaños 1" a 4".
- Vástago a prueba de explosión.
- La mejor opción para mariposas de alto desempeño.
- Ahorra espacio, diseño de vástago antiestática.
- Plato de cierre incluido.



Tamaño	Acero Inoxidable # de Parte
1"	BV2IC-100WW-A
1-1/4"	BV2IC-125WW-A
1-1/2"	BV2IC-150WW-A
2"	BV2IC-200WW-A
2-1/2"	BV2IC-250WW-A
3"	BV2IC-300WW-A
4"	BV2IC-400WW-A

Válvulas de 3 - Vías para Desvío de Flujo

Patrón de Flujo en "T"

Características:

- Para **400 PSI WOG**; **100 PSI** vapor saturado.
- Cuerpo de latón (brass).
- Vástago a prueba de explosión.
- Bola de latón (brass) cromado.
- Asientos, sellos y arandelas de empuje de PTFE.
- Empaquetadura del vástago ajustable.
- Máxima temperatura **344°F (173°C)**.
- Puerto estándar.



Hembra NPT x Hembra NPT x Hembra NPT

Medida	Puerto	Latón # de Parte
1/2"	Estándar	LFV50DTW
3/4"		LFV75DTW
1"		LFV100DTW
1-1/4"		LFV125DTW
1-1/2"		LFV050DTW
2"		LFV200DTW

Ensamble de la palanca	posición 1	posición 2

PRECAUCIÓN: El uso indebido de este producto puede causar lesiones graves o incluso la muerte

PRECAUCIÓN: El vapor presurizado es un elemento extremadamente peligroso. Solo deben utilizarse mangueras, conexiones, abrazaderas y accesorios que hayan sido aprobados por Dixon para su uso con productos Dixon en servicio de vapor. Nunca utilice un componente no aprobado para servicio de vapor. Siga siempre las recomendaciones del fabricante para el manejo de vapor presurizado.



PRECAUCIÓN: Por razones de seguridad, debido a las diferencias en dimensiones y tolerancias, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon.

Nota: Con 1/4 de giro puede ser ajustado a cualquier orientación. Muecas en el vástago de la válvula reflejan las tres aperturas en la bola.