



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 9 2

CAPÍTULO Q · VÁLVULAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Mini Válvulas de Latón



MBBMV25



MBBV25

Aplicaciones

- Agua, aceites y gas en aplicaciones ligeras, industriales y comerciales.

Características

- Vástago a prueba de explosión.
- Superficie amplia para llave.
- Manija reversible.
- Puerto completo.
- Ideal para uso como grifo de gas o para manómetro.
- Roscas: NPT.

Materiales

- Latón forjado.
- Sello: estándar FKM.
- Asiento: TFE.

Especificaciones

- Valores de PSI: **600 PSI a 100°F (37°C)**.
- Valor de temperatura: **-40°F a 300°F (-40°C a 148°C)**.
- Configuraciones de extremo: Hembra x hembra y macho x hembra.

Aprobaciones

- ANSI Z21.15-2009/CSA 9.1-2009 (**1/2 PSI**) Válvulas de gas manuales para dispositivos.
- ASME B1644-2002- Válvulas de gas metálicas manuales para usar sobre sistemas de tubería (**2 y 5 PSIG**).
- Cumple con MSS SP-100.
- CSA **1/2 PSI y 5 PSI** listados para gas.

Medida	# de Parte
1/4"	MBBV25
1/8"	MBBV12
1/4"	MBBMV25
1/8"	MBBMV12



Válvula de Bola para Gas LP

Aplicaciones

- Para uso con gas LP, gas natural y líquidos inflamables

Materiales

- Cuerpo de acero al carbón
- Bola cromada
- Sello PTFE

Características

- Vástago a prueba de explosión.
- Glándula de empaque ajustable

Especificaciones

- Valor de Presión: **150 PSI** Vapor Saturado
- Valor de Presión: **250 PSI** Gas LP



Hembra NPT	CWP PSI	Puerto	Acero al Carbón # de Parte
1/4"	2000	Completo	CSBV25
3/8"			CSBV38
1/2"			CSBV50
3/4"			CSBV75
1"	1500	Estándar	CSBV100
1-1/4"			CSBV125
1-1/2"			CSBV150
2"			CSBV200
2-1/2"	1000		CSBV250
3"			CSBV300