



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 9 3

CAPÍTULO Q · VÁLVULAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvula de Bola en Acero al Carbón

Características:

- Para control de aire, agua, aceite y gas en manguera o tubería.
- Para otras aplicaciones, favor de contactar a Dixon®.
- Valuada para **150 PSI** con vapor saturado.
- 1/4" - 1" para **2000 PSI**; 1-1/4" - 2" para **1500 PSI**.
- Cuerpo de acero al carbón.
- Bola cromada.
- Asientos y sellos de RPTFE.
- Vástago a prueba de explosión.
- Collarín de empaquetadura ajustable.

Hembra NPT x Hembra NPT

Hembra NPT	PSI	Puerto	Acero al Carbón # de Parte
1/4"	2000	Completo	IBV25
3/8"	2000		IBV38
1/2"	2000		IBV50
3/4"	2000	Estándar	IBV75
1"	2000		IBV100
1-1/4"	1500		IBV125
1-1/2"	1500		IBV150
2"	1500		IBV200



Válvula Dual "Y"

Características:

- Válvula de doble acción, ideal para aplicaciones con compresores.
- Rosca Hembra NPT.
- Válvula sin desfogue a **600 PSI** WOG (agua, aceite, gas).
- Válvula con desfogue a **125 PSI** CWP (Cold Working Pressure).



Con - Desfogue

Entrada Hembra NPT (1)	Salida Hembra NPT (2)	Latón # de Parte
1"	3/4"	BBV100DWV
1-1/4"		BBV125DWV

Sin - Desfogue

Entrada Hembra NPT (1)	Salida Hembra NPT (2)	Latón # de Parte
1"	3/4"	BBV100DW
1-1/4"		BBV125DW

Mini - Válvula de Bola en Latón



Característica:

- Vástago a prueba de explosión

Material:

- Asientos de PTFE y sellos de vástago FKM

Especificaciones:

- Máxima temperatura: **330°F (166°C)**
- Valuación de presión: **450 PSI**

Certificación:

- Asociación Canadiense de Gas

Hembra NPT x Hembra NPT

Hembra NPT	Puerto	Latón Niquelado # de Parte
1/8"	Estándar	MBV12
1/4"		MBV25
3/8"		MBV38
1/2"		MBV50



Q

