



La Conexión Correcta^{MR}

CATÁLOGO MÁSTER

DIXON 2026

P Á G I N A 9 9 5

CAPÍTULO Q · VÁLVULAS



Distribuidor autorizado Dixon en México · Catálogo en español

suminregioindustrial.com · ventas@suminregioindustrial.com · WhatsApp 81 8681 4781

Válvulas de Bola de Acero Inoxidable de Puerto Completo de 3 Piezas



Aplicaciones:

- Para utilizar con agua, aceite o gas.

Materiales

- Cuerpo, bola, vástago, manija y tuerca
- Sello de PTFE

Características:

- Vástago de entrada inferior de una sola pieza, a prueba de expulsión.
- Bola, vástago y cuerpo con conexión a tierra estática

Especificación:

- Valor de Presión: **250 PSIG** vapor saturado
- Listado UL

Hembra NPT	Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/2"	Completo	SS3BV50
3/4"		SS3BV75
1"		SS3BV100
1-1/4"		SS3BV125
1-1/2"		SS3BV150
2"		SS3BV200

NOTA: Para manijas de reemplazo contacte a Dixon.



Válvula de Bola de 2 piezas-Acero Inoxidable 316 Puerto Completo

Características:

- Para **1000 PSI** CWP (Cold Working Pressure).
- Para **150 PSI** vapor saturado.
- Servicio a vacío de 29 pulgadas de Hg.
- Cuerpo, bola y vástago de acero inoxidable 316.

- Sello de PTFE.
- Vástago a prueba de explosión.
- Manija con cubierta de vinilo.
- Rango de temperatura **-40°F a 400°F (-40°C a 204°C)**.
- Cuerpo completo.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	Completo	DSBV25
3/8"		DSBV38
1/2"		DSBV50
3/4"		DSBV75
1"		DSBV100
1-1/4"		DSBV125
1-1/2"		DSBV150
2"		DSBV200

