

Válvulas de Bola de Acero Inoxidable

Puerto Completo

Aplicaciones:

- Para uso con agua, aceite y gas.

Características:

- Diseño de vástago a prueba de explosión.

Materiales:

- Cuerpo, bola y vástago de acero inoxidable 316.
- Asiento, unión y arandela de empuje en RPTFE

Especificación:

- Rango de temperatura: **-20°F to 428°F (-29°C to 220°C)** siempre y cuando la válvula esté completamente abierta/cerrada
- Valuación de presión: **1000 PSI WOG (CWP)**
100 PSI vapor saturado

Hembra NPT x Hembra NPT



Hembra NPT	Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	Completo	SSBV25
3/8"		SSBV38
1/2"		SSBV50
3/4"		SSBV75
1"		SSBV100
1-1/4"		SSBV125
1-1/2"		SSBV150
2"		SSBV200
2-1/2"		SSBV250
3"		SSBV300

Puerto Completo, Válvula con Seguro Deslizable

Aplicación:

- Para uso con agua, aceite y gas.

Características:

- Lockable
- Diseño de vástago a prueba de explosión.
- No recomendado como válvula de estrangulación

Materiales:

- Cuerpo, bola y vástago de acero inoxidable 316
- Asiento, empaque unión y arandela de empuje en PTFE
- Cubierta de plástico en la manija

Especificaciones:

- Rango de temperatura: **-20°F a 428°F (-29°C a 220°C)**
- Valuación de presión: **1000 PSI WOG (CWP)**
100 PSI vapor saturado

Hembra NPT x Hembra NPT



Hembra NPT	Puerto	Acero Inoxidable 316 # de Parte
1/4"	Completo	SSLBV25
3/8"		SSLBV38
1/2"		SSLBV50
3/4"		SSLBV75
1"		SSLBV100
1-1/4"		SSLBV125
1-1/2"		SSLBV150
2"		SSLBV200
2-1/2"		SSLBV250
3"		SSLBV300