

Válvulas de Bola Apernadas de Polipropileno

Características:

- 1/2" - 3" valuadas para **125 PSI a 70°F (21°C)**.
- 4" valuada para **90 PSI a 70°F (21°C)**.
- Polipropileno reforzado, resistente a químicos.
- Material aprobado por FDA.
- Asientos de bola de PTFE.
- Sellos O-ring del cuerpo de EPDM, sellos O-ring de vástago de Viton®.
- Tuerca y pernos de acero inoxidable 304.

Válvula de Polipropileno de 4 Pernos

Hembra NPT	Puerto	Polipropileno # de Parte
1/2"	Completo	PVFP50
3/4"		PVFP75
1"		PVFP100
1-1/2"		PVFP150
1"	Estándar	PV100
2"		PV200

Válvula de Polipropileno de 6 Pernos

Hembra NPT	Puerto	Polipropileno # de Parte
2"	Completo	PVFP200
3"		PVFP300

Válvula de Polipropileno de 8 Pernos

Hembra NPT	Puerto	Polipropileno # de Parte
4"	Completo	PVFP400

Válvulas de Bola Compactas Apernadas de Polipropileno

Características:

- Valuadas para **125 PSI a 70°F (21°C)**.
- Polipropileno reforzado, resistente a químicos.
- Material aprobado por FDA.
- Asientos de bola de PTFE.
- Sellos O-ring del cuerpo de EPDM, sellos O-ring de vástago Viton®.
- Tuerca y perno de acero inoxidable 304.
- Puerto completo.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Largo del cuerpo	Polipropileno # de Parte
2"	Completo	4-7/8"	PVFPS200

Hembra NPT x Adaptador Macho

Tamaño	Tipo de Puerto	Largo del cuerpo	Polipropileno # de Parte
2"	Completo	6-7/8"	PVFPSA200