

Válvulas de Bola Apernadas con Boquilla de Polipropileno

Características:

- Valvadas para **125 PSI a 70°F (21°C)**.
- Polipropileno reforzado, resistente a químicos.
- Asiento de bola de PTFE.
- Sello O-ring del cuerpo de EPDM, sellos O-ring del vástago de Viton®.
- Tuerca y pernos de acero inoxidable 304.
- Diseño de cuerpo - a - brida que permite operación de bajo torque.
- Material aprobado por FDA.

Hembra NPT x Boquilla Recta

Tamaño	Tipo de Puerto	Polipropileno # de Parte
1-1/2"	Completo	PVFPN150
2"		PVFPN200
2"	Estándar	PVN200



Válvulas de Bola de Polipropileno de Unión Sencilla

Características:

- Valuada para **125 PSI a 70°F (21°C)**.
- Polipropileno resistente a la corrosión.
- Asientos de bola de PTFE.
- O-rings de EPDM.
- Puerto completo.
- Material aprobado por FDA.

Hembra NPT x Hembra NPT

Tamaño	Tipo de Puerto	Polipropileno # de Parte	Cantidad x Caja
1/2"	Completo	SUBV50	24
3/4"		SUBV75	24
1"		SUBV100	24
1-1/4"		SUBV125	12
1-1/2"		SUBV150	12
2"		SUBV200	12
3"		SUBV300	4



Hembra NPT x Boquilla a 45°

Tamaño	Polipropileno # de Parte	Cantidad x Caja
1"	SUBVN100	24

