Dixon Abrazadera de alto torque HTM · Acero inoxidable

Abrazadera sinfín de alto torque HTM Dixon de acero inoxidable serie 300, fleje de 5/8", más de 150 pulg-lb

Abrazadera de alto torque HTM Dixon: soporta más de tres veces el torque requerido por la SAE para abrazaderas. Ocho roscas del tornillo engranan en el fleje simultáneamente para un impulso de torque de más de 150 pulg-lb, presión de sellado y resistencia a la vibración. Tornillo de cabeza hexagonal ranurada para desarmador. Fleje y caja de acero inoxidable serie 300 dureza media; tornillo de acero inoxidable 400. Fleje de 5/8"; se venden en cajas de 10 piezas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Fleje y caja acero inoxidable serie 300 / tornillo acero inoxidable 400

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (15 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HTM200			1-16/64	2-8/64	
HTM250			1-48/64	2-40/64	
HTM300			2-16/64	3-8/64	
HTM350			2-48/64	3-40/64	
HTM400			3-16/64	4-8/64	
HTM450			3-48/64	4-40/64	
HTM500			4-16/64	5-8/64	
HTM550			4-48/64	5-40/64	
HTM600			5-16/64	6-8/64	
HTM650			5-48/64	6-40/64	
HTM700			6-16/64	7-8/64	
HTM750			6-48/64	7-40/64	
HTM800			7-16/64	8-8/64	
HTM850			7-48/64	8-40/64	
HTM900			8-16/64	9-8/64	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 393. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea