

## Dixon Abrazadera de torque constante CT · Acero inoxidable 304

Abrazadera sinfín de torque constante Dixon con resorte Belleville, fleje de 5/8" de acero inoxidable 304 y tornillo

Abrazadera de torque constante Dixon: un mecanismo de resorte "Belleville" patentado permite a la abrazadera aumentar o disminuir automáticamente su propio diámetro ante los cambios en las altas temperaturas operativas o ambientales. Tornillo hexagonal de acero al carbón de 3/8"; fleje de 5/8" de ancho en acero inoxidable 304.



foto ilustrativa

| D.E. Manguera<br>desde hasta | Acero inoxidable<br># de Parte |
|------------------------------|--------------------------------|
| 1-16/64"                     | 2-40/64"                       |
| 2-0/64"                      | 4-0/64"                        |
| 4"                           | 6-0/64"                        |
| 6-0/64"                      | 8-0/64"                        |

**Abrazadera de Torque Constante**

Notas:  
- Carro de resorte "Belleville" patentado permite a la abrazadera automáticamente  
tar o disminuir su propio diámetro debido a los cambios en las altas temperaturas  
o ambientales.  
- Hexagonal de acero al carbón 3/8" - Fleje de 5/8" de ancho en acero inoxidable 304.

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Fleje acero inoxidable 304 / tornillo acero al carbón

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (17 números de parte)

| Parte  | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|--------|------------|-------|--------|--------|------|
| CT175L |            |       | 1      | 1-3/4  |      |
| CT200L |            |       | 1 1/4  | 2-1/8  |      |
| CT250L |            |       | 1 3/4  | 2-5/8  |      |
| CT300L |            |       | 2 1/4  | 3-1/8  |      |
| CT350L |            |       | 2 3/4  | 3-5/8  |      |
| CT400L |            |       | 3 1/4  | 4-1/8  |      |
| CT450L |            |       | 3 3/4  | 4-5/8  |      |
| CT500L |            |       | 4 1/4  | 5-1/8  |      |
| CT550L |            |       | 4 3/4  | 5-5/8  |      |
| CT600L |            |       | 5 1/4  | 6-1/8  |      |
| CT650L |            |       | 5 3/4  | 6-5/8  |      |
| CT700L |            |       | 6 1/4  | 7-1/8  |      |
| CT750L |            |       | 6 3/4  | 7-5/8  |      |
| CT800L |            |       | 7 1/4  | 8-1/8  |      |
| CT850L |            |       | 7 3/4  | 8-5/8  |      |
| CT900L |            |       | 8 1/4  | 9-1/8  |      |
| CT950L |            |       | 8 3/4  | 9-5/8  |      |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 393. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea