

Dixon Reelcraft Carrete serie 7000 con acción por resorte · Sin manguera

Carrete de manguera Reelcraft serie 7000 con acción por resorte, sin manguera, baja, media y alta presión

Carrete de manguera con acción por resorte Reelcraft serie 7000, sin manguera, construcción de acero. LP baja presión: temperatura máxima 150°F (66°C), entrada 1/2" NPTF, para manguera PVC estándar. MP presión media: temperatura máxima 210°F (99°C), entrada 1/2" NPTF, para manguera SAE 100 R1T de 1 malla de alambre. HP alta presión: temperatura máxima 210°F (99°C), entrada 1/4" NPTF, para manguera SAE 100 R2T de 2 mallas de alambre.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

PRESIÓN

500 / 3000 / 5000 psi según modelo

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Entrada NPTF (1/2 LP y MP, 1/4 HP)

TEMPERATURA

máx. 150 °F (LP), 210 °F (MP, HP)

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
7800LP		1/2 NPTF			
7800MP		1/2 NPTF			
7600HP		1/4 NPTF			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 180. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea