Dixon Filtro de aire en-línea · Aluminio

Filtro de aire en-línea 3/4" NPT macho x hembra, aluminio anodizado, 40 micras

Filtro de aire en-línea que protege herramientas neumáticas pequeñas como llaves de impacto, aprieta tuercas, rectificadores y destornilladores; se instala antes de la herramienta. Carcasa completa de aluminio anodizado, configuración macho x hembra, elemento estándar de 40 micras que minimiza la caída de presión y puede reemplazarse rápidamente. Presión máxima de trabajo 500 PSI, rango de temperatura 35°F a 200°F (2°C a 93°C), flujo de aire 140 SCFM.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Aluminio

EXTREMO A
Macho NPT

EXTREMO B
Hembra NPT

PRESIÓN
500 psi

TEMPERATURA
35 °F a 200 °F

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
9076M	3/4	3/4 NPT	3-13/16	1-1/2	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 161. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea