Dixon Conexión giratoria de vástago doblado con barba para manguera · Acero

Conexión giratoria de vástago doblado con barba para manguera 1/2", rosca 7/8"-24 o 1/2" NPT, acero, 90 psi

Conexión giratoria de vástago doblado con barba para manguera 1/2". La rosca 7/8" es compatible con herramientas Ingersoll-Rand, Thor, Black & Decker, Harper, Jet, Texas Pneumatic, Kent y Sullair; la rosca 1/2" es compatible con herramienta. Presión de trabajo 90 PSI a temperatura ambiente 70°F (21°C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
7/8-24 o 1/2 NPT

EXTREMO B
Barba para manguera 1/2

PRESIÓN
90 psi

TEMPERATURA
70 °F (ambiente)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ATS7812H	1/2	7/8-24			
ATS1212H	1/2	1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 179. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.