

Dixon Mofle/silenciador neumático súper silencioso

Mofle silenciador neumático súper silencioso, rosca NPT, malla de acero inoxidable en carcasa de nylon

Mofle/silenciador neumático súper silencioso: el diseño incorpora una malla 50 autolimpieza de acero inoxidable en una carcasa protectora de nylon reforzado, soldada ultrasónicamente para mayor resistencia. Presión máxima de trabajo 300 PSI; rango de temperatura 35°F a 120°F (2°C a 49°C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon reforzado con malla de acero inoxidable

EXTREMO A

NPT

PRESIÓN

300 psi

TEMPERATURA

35 °F a 120 °F

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SQF-1	1/8	1/8 NPT	2-7/16	13/16	
SQF-2	1/4	1/4 NPT	2-15/64	13/16	
SQF-3	3/8	3/8 NPT	3-27/64	1-1/4	
SQF-4	1/2	1/2 NPT	3-35/65	1-1/4	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 163. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea