Dixon Válvula de control de flujo serie F · Latón

Válvula de control de flujo serie F, hembra NPTF, latón, hasta 2000 psi

Válvula de control de flujo serie F de latón: proporciona un control de flujo preciso y cierre completo en una dirección y automáticamente permite flujo libre sin restricciones en la dirección opuesta. Aguja de dos pasos para ajustes finos con las tres primeras vueltas del tornillo de ajuste y posición completamente abierta con las siguientes tres; poppet/retenedor de trabajo pesado para flujo reversible a capacidad completa; referencia por código de color y tornillo de seguridad que asegura la válvula en cualquier configuración.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Hembra NPTF

EXTREMO B
Hembra NPTF

PRESIÓN
2000 psi (1/8" a 3/4"), 500 psi (1")

TEMPERATURA
70 °F (ambiente)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BFC200	1/8	1/8 NPTF			
BFC400	1/4	1/4 NPTF			
BFC600	3/8	3/8 NPTF			
BFC800	1/2	1/2 NPTF			
BFC1200	3/4	3/4 NPTF			
BFC1600	1	1 NPTF			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 169. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.