Dixon Válvula de control de flujo serie N · Latón

Válvula de control de flujo serie N sin check, hembra NPTF, latón, hasta 2000 psi

Válvula de control de flujo serie N de latón para control de velocidad en sistemas neumáticos donde no se necesita una válvula check de flujo revertido. Brinda un control excelente y un cerrado confiable con una dimensión pequeña; la escala de referencia codificada por color de la perilla de ajuste simplifica el ajuste. Presión de operación máxima 2000 PSI a 70°F (21°C) para medidas 1/8" a 3/4", 500 PSI para 1". Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Hembra NPTF

EXTREMO B
Hembra NPTF

PRESIÓN
2000 psi (1/8" a 3/4"), 500 psi (1")

TEMPERATURA
70 °F (ambiente)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
BN200	1/8	1/8 NPTF			
BN400	1/4	1/4 NPTF			
BN600	3/8	3/8 NPTF			
BN800	1/2	1/2 NPTF			
BN1200	3/4	3/4 NPTF			
BN1600	1	1 NPTF			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 169. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea