Dixon Venteo de respiración · Acero niquelado

Venteo de respiración con filtro de bronce 40 micras, rosca NPT, acero niquelado

Venteo de respiración utilizado en cilindros de acción simple o válvulas para prevenir que la suciedad y partículas ingresen en los puertos abiertos a la atmósfera; brinda alivio de vacío o igualación de presión en cajas de engranes, tanques de aceite o depósito. Conexión de rosca estándar para rápido ensamble y desmontaje para la limpieza; inserto de acero niquelado con filtro de bronce, elemento filtrante de 40 micras. Presión máxima de trabajo 150 PSI; rango de temperatura 35°F a 300°F (2°C a 148°C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Niquelado

EXTREMO A
NPT

PRESIÓN
150 psi

TEMPERATURA
35 °F a 300 °F

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ASP-1BV	1/8	1/8 NPT	7/16		
ASP-2BV	1/4	1/4 NPT	5/8		
ASP-3BV	3/8	3/8 NPT	3/4		
ASP-4BV	1/2	1/2 NPT	7/8		
ASP-6BV	3/4	3/4 NPT	1		
ASP-8BV	1	1 NPT	1-5/16		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 164. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.