

Dixon Acople x Adaptador "Y" · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Conexión "Y" de leva y ranura, acople hembra x dos adaptadores macho, aluminio 356T6

Conexión en "Y" de leva y ranura (camlock), acople hembra x adaptadores macho, en aluminio 356T6. Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del catálogo. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Presión de trabajo (tabla de la p.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Adaptador macho de leva y ranura ("Y")

PRESIÓN

Según medida (sello de nitrilo estándar, 70 °F/21 °C):
1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
200YDAAAL	2				
400YDAAAL	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 90. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea