

Dixon Acople x Extremo Clamp · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Acople hembra de leva y ranura x extremo clamp, acero inoxidable 316

Conexión de transición tipo leva y ranura (camlock), acople hembra de leva y ranura x extremo clamp, en acero inoxidable 316. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Presión de trabajo (tabla de la p. 29 del Máster, ensambles a 70 °F/21 °C con sello de nitrilo estándar): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Extremo clamp

PRESIÓN

Según medida (sello de nitrilo estándar, 70 °F/21 °C):
1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RC150SE	1-1/2				
RC200SE	2				
RC300SE	3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 91. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea