

Dixon Adaptador x Brida 150# · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Adaptador macho de leva y ranura x brida 150#, aluminio 356t6, intercambiable A-A-59326D

Adaptador macho de leva y ranura (camlock) x brida 150#, en aluminio 356t6. Las bridas de aluminio y de hierro maleable no platinado son de cara plana; las de acero inoxidable son de cara realzada. Las bridas están diseñadas para ensamblarse con bridas 150# y tienen el mismo patrón de agujeros que las bridas ANSI de 150 lb; el grosor puede variar. Consulte dixonvalve.com para los estándares dimensionales, dimensiones de brida y diagramas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Brida 150#

PRESIÓN

Según medida (p. 29, sello de nitrilo estándar a 21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
200-AL-AL	2		3/4		
300-AL-AL	3		5/8		
400-AL-AL	4		5/8		
600-AL-AL	6		5/8		
800-AL-AL	8		1-1/8		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 86. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea