

Dixon Adaptador x Hembra NPSM · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Adaptador macho de leva y ranura x rosca hembra NPSM, aluminio 356T6, para descarga de productos secos

Adaptador macho de leva y ranura (camlock) x rosca hembra NPSM, en aluminio 356T6. Aplicación: utilizado en la descarga de productos secos. Empaques estándar de corcho/nitrilo; empaque de reemplazo 400GAGFI. El valor de presión está basado en el sello del acople (valores en la página 29 del Máster). Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Rosca hembra NPSM

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida (sello de nitrilo estándar, 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
400-AS-AL	4	4 NPSM			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 90. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea