

Dixon Adaptador a Hidrante · Leva y ranura · Latón

Adaptador a hidrante de leva y ranura, rosca hembra NST (NH) x adaptador macho, latón, con arandela de nitrilo

Adaptador a hidrante tipo leva y ranura (camlock): rosca hembra NST (NH) x adaptador macho de leva y ranura, en latón. Las orejas de perno permiten una conexión sencilla utilizando una llave para hidrantes (páginas 931-934 del catálogo). Incluye arandela de nitrilo en el extremo roscado (arandelas de reemplazo SW150 y SW250). **NOTA del Máster:** todos los adaptadores están fabricados bajo estándares Dixon. Sin presión de trabajo por medida en la figura.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Rosca hembra NST (NH)

EXTREMO B

Adaptador macho de leva y ranura

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HA1515ADP	1-1/2	1-1/2 NST (NH)			
HA2525ADP	2-1/2	2-1/2 NST (NH)			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 90. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea