

Dixon Adaptador con Socket para Soldar a Cédula 40 · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Adaptador macho de leva y ranura con socket para soldar a tubo cédula 40, aluminio 356T6

Adaptador macho de leva y ranura (camlock) con socket para soldar a tubo cédula 40, en aluminio 356T6. No todas las configuraciones se encuentran en stock. La preparación de estas conexiones en el proceso de soldadura es responsabilidad del usuario (soldador). Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Presión de trabajo (tabla de la p.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Socket para soldar a tubo cédula 40

PRESIÓN

Según medida (sello de nitrilo estándar, 70 °F/21 °C):
1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
150AWSPAL	1-1/2		1.915		
200AWSPAL	2		2.390		
300AWSPAL	3		3.530		
400AWSPAL	4		4.530		
500AWSPAL	5		5.593		
600AWSPAL	6		6.655		
800AWSPAL	8		8.711		
801AWSPAL	8		8.711		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 88. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea