

Dixon Adaptador para Soldar a Tope Cédula 40 · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Adaptador macho de leva y ranura para soldar a tope a tubo cédula 40 / socket para soldar a tubing nominal, aluminio 356T6

Adaptador macho de leva y ranura (camlock) con extremo para soldar a tope a tubo cédula 40 o socket para soldar a tubing nominal, en aluminio 356T6. La preparación de estas conexiones en el proceso de soldadura es responsabilidad del usuario (soldador). Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Presión de trabajo (tabla de la p.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Extremo para soldar a tope cédula 40 / socket para tubing nominal

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

PRESIÓN

Según medida (sello de nitrilo estándar, 70 °F/21 °C):
1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
150AWBPSTAL	1-1/2		1.515		
200AWBPSTAL	2		2.015		
300AWBPSTAL	3		3.015		
400AWBPSTAL	4		4.015		
500AWBPSTAL	5		5.015		
600AWBPSTAL	6		6.020		
801AWBPSTAL	8		8.035		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 88. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea