

Dixon Reducción Boss-Lock Tipo DA · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Reducción Boss-Lock de leva y ranura Tipo DA, acople hembra x adaptador macho, aluminio 356T6, con anillos de seguridad,

Reducción Boss-Lock de leva y ranura (camlock) Tipo DA: acople hembra x adaptador macho de distinta medida, en aluminio 356T6. Los acoples Boss-Lock incluyen anillos de seguridad. En los acoples reductores de leva y ranura el tamaño del acople va al inicio del número de parte (ej. 4030-DA-AL es un acople de 4" a un adaptador de 3"). Empaques de nitrilo estándar; otros empaques disponibles en las páginas 41-44 del Máster. Fabricado para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Adaptador macho de leva y ranura

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura Boss-Lock

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ADA2030	2 x 3				
ADA2520	2-1/2 x 2				
ADA2530	2-1/2 x 3				
ADA3020	3 x 2				
ADA3040	3 x 4				
ADA4020	4 x 2				
ADA4030	4 x 3				
ADA6040	6 x 4				
ADA8060	8 x 6				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 79. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea