

Dixon Adaptador de Carrete Global Tipo AA · Leva y ranura · Aluminio



Adaptador de carrete global de leva y ranura Tipo AA, adaptador macho x adaptador macho, aluminio a380 molde permanente,

Adaptador de carrete global de leva y ranura (camlock) Tipo AA: adaptador macho x adaptador macho, en aluminio a380 molde permanente, en medidas iguales y en reducción. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. El valor de presión para adaptadores está basado en el sello del acople. Presión de trabajo (intro p. 29 del Máster, a 70 °F/21 °C con sello de nitrilo estándar): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio A380 molde permanente

EXTREMO B

Adaptador macho de leva y ranura

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida: 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5"-6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G100-AA-AL	1				
G150-AA-AL	1-1/2				
G1520-AA-AL	1-1/2 x 2				
G200-AA-AL	2				
G2030-AA-AL	2 x 3				
G300-AA-AL	3				
G3040-AA-AL	3 x 4				
G400-AA-AL	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 39. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea