

Dixon Codo Adaptador 90° Tipo A · Leva y ranura · Acero inoxidable 316

Codo Adaptador 90° Tipo A de leva y ranura, adaptador x hembra NPT, acero inoxidable 316, intercambiable A-A-59326D

Codo Adaptador 90° Tipo A de leva y ranura (camlock), adaptador x hembra NPT, en acero inoxidable 316. El valor de presión está basado en el sello del acople (vea los valores en la p. 29 del Máster). Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos de la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para las medidas 1/2", 5" y 8", que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Diseñados para usarse con líquidos. Presión de trabajo (intro de Leva y Ranura, p.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 316

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

Basada en el sello del acople; Según medida (p. 29, sello de nitrilo estándar a 21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4"-2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
200A-90SS	2	2 NPT			
300A-90SS	3	3 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 84. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea