

Dixon Codo 90° Tipo A · Leva y ranura · Polipropileno

Codo 90° de leva y ranura Tipo A, adaptador macho x hembra NPT, polipropileno, 1-1/2" y 2"

Codo a 90° de leva y ranura (camlock) Tipo A en polipropileno: adaptador macho de leva y ranura x rosca hembra NPT. Presión máxima de trabajo 100 psi (1-1/2" y 2"), basada en ensambles Dixon a 70 °F (21 °C) con sellos estándar; para temperaturas elevadas u otras condiciones inusuales consulte a Dixon. NO recomendado con empaques PTFE; las conexiones de leva y ranura de polipropileno no deben mezclarse con las de metal. Cotas: tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polipropileno

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

100 psi (1-1/2"-2")

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

TEMPERATURA

70 °F (21 °C) referencia de presión

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
90PPA150	1-1/2	1-1/2 NPT			
90PPA200	2	2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 50. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea