

Dixon Empaque Encapsulado para Leva y Ranura

· PTFE FKM

Empaque encapsulado para acoples de leva y ranura Dixon, PTFE (FEP) FKM encapsulado (TEV)

Empaque encapsulado para leva y ranura (camlock): PTFE (FEP) con núcleo de FKM encapsulado (TEV). Según el Máster, las presiones del empaque encapsulado se reducen a 125 psi para medidas de 3/4" a 4" a temperatura ambiente 70 °F (21 °C). Máxima temperatura de operación 200 °F (93 °C). Tabla sin cotas en el catálogo; medidas en pulgadas. Sello: PTFE (FEP) FKM encapsulado.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

PTFE (FEP) FKM encapsulado

TEMPERATURA

Máxima 200 °F (93 °C)

PRESIÓN

125 psi para 3/4"—4" a 70 °F (21 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
75-G-TEV	3/4				
100-G-TEV	1				
125-G-TEV	1-1/4				
150-G-TEV	1-1/2				
200-G-TEV	2				
250-G-TEV	2-1/2				
300-G-TEV	3				
400-G-TEV	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 46. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea