

Dixon Empaque para Leva y Ranura · Neopreno

Empaque para acoples de leva y ranura Dixon, neopreno

Empaque para acoples de leva y ranura (camlock) Dixon, material neopreno. Repuesto del sello del acople hembra; el Máster indica que el empaque estándar de los acoples es de nitrilo y que los demás materiales están disponibles en las páginas 41-44. Las presiones de trabajo de la intro (p. 29) están referidas al sello de nitrilo estándar a 70 °F (21 °C); para otros materiales o temperaturas elevadas consulte a Dixon. Tabla sin cotas en el catálogo; medidas en pulgadas. Sello: Neopreno.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Neopreno

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
75-G-NE	3/4				
100-G-NE	1				
125-G-NE	1-1/4				
150-G-NE	1-1/2				
200-G-NE	2				
250-G-NE	2-1/2				
300-G-NE	3				
400-G-NE	4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 44. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea