

Dixon Acople EZ Boss-Lock Tipo C · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Acople hembra de leva y ranura EZ Boss-Lock Tipo C, acople x vástago para manguera, aluminio 356T6, intercambiable A-A-59326D

Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", que generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes. Acople EZ Boss-Lock Tipo C, acople hembra de leva y ranura x vástago para manguera, con empaque de nitrilo estándar (otros empaques en las páginas 41-44 del catálogo).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Según medida (sello de nitrilo estándar, 70 °F/21 °C):
1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura EZ Boss-Lock

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
AC075EZ	3/4				
AC100EZ	1				
AC150EZ	1-1/2				
AC200EZ	2				
AC250EZ	2-1/2				
AC300EZ	3				
AC400EZ	4				
AC400EZP2	4				
AC600EZ	6				
AC800EZ	8				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 57. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea