

Dixon Acople Hastelloy Tipo C EZ Boss-Lock · Leva y ranura · Hastelloy C-276

Acople hembra de leva y ranura EZ Boss-Lock Tipo C, acople x vástago para manguera, Hastelloy C-276, manivela de acero

Acople Hastelloy Tipo C EZ Boss-Lock, acople x vástago para manguera, en Hastelloy C-276. Acople EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) en Hastelloy C-276. Manivela EZ Boss-Lock de acero inoxidable 316, pins de acero inoxidable 302 y anillos de alambre de acero amarillo zincado cédula 12. Los acoples se envían con empaques de FKM. Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D; no existe estándar para 1/2", 5" y 8".



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hastelloy C-276

EXTREMO B

Vástago para manguera

PRESIÓN

Presión de trabajo general de la sección (p. 31 del PDF; recomendación con ensambles Dixon a 70 °F/21 °C y sello de nitrilo estándar): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura EZ Boss-Lock

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
HAC100EZ	1				
HAC150EZ	1-1/2				
HAC200EZ	2				
HAC300EZ	3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 75. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea