

Dixon Acople EZLink Tipo B · Leva y ranura · Aluminio A356

Acople hembra de leva y ranura EZLink Tipo B, acople x macho NPT, aluminio a356, acople automático push-to-connect

Acople EZLink Tipo B, acople x macho NPT, en aluminio a356. Conexión EZLink de leva y ranura (camlock) para transferencia y/o descarga de combustibles (gasolina o diésel) de autotankers o carro tanques y de líquidos compatibles con los materiales del cuerpo y empaques. Acople automático push-to-connect de perfil bajo que permite conectar y desconectar en áreas angostas; los seguros del acople pueden complementarse con clips de seguridad; compatible con adaptadores de leva y ranura globales estándar; garantía de por vida en los seguros de acero inoxidable 316 (seguros y resortes).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio A356

EXTREMO B

Macho NPT

TEMPERATURA

Empaque estándar: 5 °F a 180 °F (-15 °C a 82 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura EZLink

PRESIÓN

Presión máxima de trabajo EZLink: con férulas King Crimp 2" 250 psi, 3" y 4" 150 psi; con mangas King Crimp 2" 250 psi, 3" 125 psi, 4" 110 psi; con abrazaderas de fleje 2" 250 psi, 3" 125 psi, 4" 100 psi

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
EZL150-B-AL	1-1/2	1-1/2 NPT			
EZL200-B-AL	2	2 NPT			
EZL300-B-AL	3	3 NPT			
EZL400-B-AL	4	4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 70. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea