Dixon Férula escotada NOS · Leva y ranura · Acero inoxidable 304

Férula escotada NOS para vástagos NOS escotados de leva y ranura Dixon, acero inoxidable 304, por diámetro exterior de manguera

Férula escotada NOS en acero inoxidable 304 para los adaptadores Tipo E con vástago NOS escotado (200ENOSSS / 300ENOSSS) y los vástagos escotados de la página 284 del Máster. Se selecciona por medida nominal y por el rango de diámetro exterior (D.E.) de la manguera. Use solamente el vástago NOS con la férula NOS; por seguridad, debido a las diferencias en dimensiones y tolerancias, no intercambie con piezas de otros fabricantes.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero inoxidable 304

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GAS2334NOS	1-1/2		1-60/64"	2-12/64"	
GAS2370NOS	1-1/2		2-4/64"	2-22/64"	
GAS2709NOS	2		2-30/64"	2-44/64"	
GAS2885NOS	2		2-42/64"	2-54/64"	
GAS3760NOS	3		3-30/64"	3-46/64"	
GAS3885NOS	3		3-47/64"	3-54/64"	
GAS5010NOS	4		4-40/64"	4-47/64"	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 64. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea