

Dixon Adaptador Giratorio Tipo A · Leva y ranura · Aluminio 356T6

Adaptador macho de leva y ranura giratorio Tipo A, adaptador x hembra NPT, aluminio 356t6, gira 360° bajo presión, empaque

Adaptador Giratorio Tipo A, adaptador x hembra NPT, en aluminio 356t6. Conexión de leva y ranura (camlock) giratoria, capaz de girar 360 grados bajo presión, con sello X-ring de nitrilo para reducir fricción y aumentar la estabilidad en aplicaciones dinámicas. Los acoples incluyen manivelas EZ Boss-Lock. Empaque: nitrilo o FKM según la columna del catálogo (columna FKM = sufijo VI). Los acoples y adaptadores Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock de leva y ranura (camlock) se fabrican para intercambiarse con todos los productos con la Descripción Comercial A-A-59326D;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio 356T6

EXTREMO B

Hembra NPT

PRESIÓN

Presión de trabajo general de la sección (p. 31 del PDF; recomendación con ensambles Dixon a 70 °F/21 °C y sello de nitrilo estándar): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura giratorio

NORMAS

A-A-59326D

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
200-A-ALSWIV	2	2 NPT			
200-A-ALSWIVVI	2	2 NPT			
300-A-ALSWIV	3	3 NPT			
300-A-ALSWIVVI	3	3 NPT			
400-A-ALSWIV	4	4 NPT			
400-A-ALSWIVVI	4	4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 77. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea