

Dixon Adaptador Global Tipo A · Leva y ranura · Aluminio

Adaptador Global de leva y ranura Tipo A, adaptador macho x rosca hembra NPT, aluminio A380 molde permanente, intercambiable

Adaptador Global Tipo A Dixon de leva y ranura (camlock), adaptador x hembra NPT, en aluminio A380 molde permanente. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. El valor de presión está basado en el sello del acople.

Presión de trabajo por medida según la p. 31 del Máster: 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi. Con férulas King Crimp: 3" y 4" 150 psi (resto igual). No existe estándar para las medidas de 1/2", 5" y 8", y generalmente no se intercambian con las de otros fabricantes.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio A380 molde permanente

EXTREMO B

Rosca hembra NPT

PRESIÓN

Según medida (p. 31, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi. Con férulas King Crimp: 3" y 4" 150 psi (resto igual).

EXTREMO A

Adaptador macho de leva y ranura

NORMAS

A-A-59326D

TEMPERATURA

Valores de presión a temperatura ambiente 70 °F (21 °C); para temperaturas elevadas consulte a Dixon

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G50-A-AL	1/2	1/2 NPT	0.97		
G75-A-AL	3/4	3/4 NPT	0.97		
G100-A-AL	1	1 NPT	1.20		
G125-A-AL	1-1/4	1-1/4 NPT	1.44		
G150-A-AL	1-1/2	1-1/2 NPT	1.50		
G200-A-AL	2	2 NPT	1.81		
G250-A-AL	2-1/2	2-1/2 NPT	1.82		
G300-A-AL	3	3 NPT	1.78		
G400-A-AL	4	4 NPT	1.84		
G500-A-AL	5	5 NPT	2.00		
G600-A-AL	6	6 NPT	2.13		
G800-A-AL	8	8 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 33. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea