

## Dixon Acople Global Tipo B · Leva y ranura · Aluminio con manivelas de acero inoxidable

Acople Global de leva y ranura Tipo B, acople hembra x rosca macho NPT, aluminio A380 con manivelas de acero inoxidable recubierto,

Acople Global Tipo B Dixon de leva y ranura (camlock), acople x macho NPT, en aluminio A380 con manivelas de acero inoxidable recubierto. Se intercambia con todos los productos fabricados con la denominación A-A-59326D. Sellos de nitrilo estándar. Cuerpo de aluminio A380 molde permanente con manivelas de acero inoxidable recubierto. Presión de trabajo por medida según la p. 31 del Máster: 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi. Con férulas King Crimp: 3" y 4" 150 psi (resto igual).



foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Aluminio A380 molde permanente con manivelas de acero inoxidable recubierto

#### NORMAS

A-A-59326D

#### TEMPERATURA

Valores de presión a temperatura ambiente 70 °F (21 °C); para temperaturas elevadas consulte a Dixon

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### EXTREMO A

Acople hembra de leva y ranura

#### EXTREMO B

Rosca macho NPT

#### PRESIÓN

Según medida (p. 31, sello de nitrilo estándar a 70 °F/21 °C): 1/2" 150 psi; 3/4" a 2" 250 psi; 2-1/2" 150 psi; 3" 125 psi; 4" 100 psi; 5" y 6" 75 psi; 8" 50 psi. Con férulas King Crimp: 3" y 4" 150 psi (resto igual).

### Medidas de la serie (4 números de parte)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca     | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|-------------|------------|-----------|--------|--------|------|
| G150-B-ALSI | 1-1/2      | 1-1/2 NPT | 1.50   |        |      |
| G200-B-ALSI | 2          | 2 NPT     | 1.81   |        |      |
| G300-B-ALSI | 3          | 3 NPT     | 1.78   |        |      |
| G400-B-ALSI | 4          | 4 NPT     | 1.84   |        |      |

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 34. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea